DIVERS



La MGC-Q-60 est une bouteille de gaz d'étalonnage de 60 l destinée aux détecteurs multigaz. Elle contient un mélange gazeux dont la composition est traçable aux étalons du NIST, comprenant 25 ppm d'H_2S, 100 ppm de CO, 18 % d'O_2 et 2,5 % de méthane en volume (50 % de la LIE). Fabriquée en aluminium et équipée d'un raccord C10, elle permet un étalonnage manuel ou une utilisation avec les technologies Gas Clip compatibles.

RÉFÉRENCES			
Désignation:	Gaz:	Taille:	Référence:
Bouteille à quatre gaz MGC-Q-60	Contient 25 ppm H_2S, 100 ppm CO, 18% O_2, & 50% LIE (2.5% vol Méthane)	60 l	14B0301

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Pression :	500ps
Dimensions:	36.2 x 8.97 cm
Capacité en eau:	1,72 l
Matériau:	Alliage d'aluminium
Poids:	794 gr
Entrée pour soupape:	5/8"-18 UNF (C10)
Contenu:	0,056 m^3

Le REG-MANUAL est un régulateur de gaz manuel destiné à l'étalonnage et aux tests de fonctionnement sans station d'accueil. Il permet de contrôler l'alimentation en gaz d'essai de la bouteille vers le détecteur. Il est compatible avec tous les détecteurs Gas Clip Technologies, à l'exception des modèles MGC Pump.



RÉFÉRENCES		
Désignation:	Description:	Référence:
Régulateur manuel REG-MANUAL	Régulateur manuel (utilisation hors dock) compatible avec tous les détecteurs GCT, à l'exception des pompes MGC	14B0302

Le tuyau de prélèvement Tygon est conçu pour être utilisé avec la pompe externe GCT et permet de prélever des échantillons d'air à distance pour la détection de gaz. D'une longueur de 0,91 m, il présente un diamètre intérieur de 3,18 mm (1/8"), un diamètre extérieur de 6,35 mm (1/4") et une épaisseur de paroi de 1,59 mm (1/16").



RÉFÉRENCES		
Désignation:	Description:	Référence:
Tuyau de prélèvement HOSE-FT	Tuyau de prélèvement (0,91m)-Tygon ID-1/8" (3,18 mm), OD-1/4" (6,35 mm), Épaisseur-1/16" (1,59 mm)	14B0303