



ADAPTATEURS OSAJ

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MATÉRIELS D'INSTALLATION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Permet de convertir le filetage.

Adaptateurs ATEX pour les atmosphères explosives.



EU-Type Examination Certificate

Exemple de Référence : OSAJ 0809 (OSAJ, NPT 3" x NPT 3-1/2") => tableau ci-dessous

RÉFÉRENCES																							
OSAJ			Femelle (M1)																				
			MÉTRIQUE									NPT											
M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M100	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"			
Mâle (M)	MÉTRIQUE	M16	00	01	02	03							000	001	002	003							
		M20		11	12	13	14							101	102	103	104						
		M25			22	23	24	25							202	203	204	205					
		M32				33	34	35	36							303	304	305	306				
		M40					44	45	46	47							404	405	406	407			
		M50						55	56	57	58							505	506	507	508		
		M63							66	67	68	69							606	607	608	609	
		M75								77	78	79								707	708	709	710
		M90									88	89									808	809	810
		M100										99										909	910
	NPT	3/8"	000	001	002	003							0000	0001	0002	0003							110
		1/2"		011	012	013	014							0101	0102	0103	0104						
		3/4"			022	023	024	025							0202	0203	0204	0205					
		1"				033	034	035	036							0303	0304	0305	0306				
		1-1/4"					044	045	046	047							0404	0405	0406	0407			
		1-1/2"						055	056	057	058							0505	0506	0507	0508		
		2"							066	067	068	069							0606	0607	0608	0609	
		2-1/2"								077	078	079								0707	0708	0709	0710
		3"									088	089									0808	0809	0810
		3-1/2"										099										0909	0910
		4"																					1010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db IIC Gb II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-60°C à +60°C
Matériau:	Laiton, laiton nickelé, acier inoxydable 316L (sur demande)
Joint d'étanchéité:	Nylon
Indice de protection:	IP66/68