

ARRÊT D'URGENCE GRP AVEC PROTECTION - CÂBLE ARMÉ

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES À BOUTONS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

4



CONNEXION ET CONTRÔLE



Arrêt d'urgence en polyester renforcé de fibres de verre avec protection pour utilisation en atmosphères explosives.

Equipé d'un presse-étoupe en laiton / laiton nickelé M20 pour installation avec câble armé.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Arrêt d'urgence avec Protection 1NO+1NC - Presse-étoupe en Laiton M20	3J0107
Arrêt d'urgence avec Protection 2NC - Presse-étoupe en Laiton M20	3J0108
Arrêt d'urgence avec Protection 2NO - Presse-étoupe en Laiton M20	3J0109
Arrêt d'urgence avec Protection 1NO+1NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20	3J0110
Arrêt d'urgence avec Protection 2NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20	3J0111
Arrêt d'urgence avec Protection 2NO - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20	3J0112

CONTACTS INTERNES

	
Type de protection:	II 2G Ex de IIC Gb I M2 Ex de I Mb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-55°C à +60°C
Indice de protection:	IP20
Tension d'isolation:	690 V
Tension:	
400 V	400 V
110 V	24 V
Catégorie d'utilisation:	
AC-12	AC-15
DC-13	DC-13
Courant:	
16 A	10 A
0,5 A	1 A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Matériau:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Entrées de câble:	1xM20x1,5 Presse-étoupe Câble Armé (13,2-20,5 mm)

