

ASPIRATEUR POUR POUSSIÈRES ST-22 EX

Zones 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

11
ÉQUIPEMENT DIVERS

DIVERS

ZONE 22 (poussière)



Aspirateur industriel ATEX ST-22 EX pour éviter la formation de sources d'inflammation et pouvant être installés ou utilisés en zone 22. Adapté aux poussières combustibles telles que le carbone et l'aluminium.

Ce modèle garantit une électrostatique de filtration et de dissipation totale.

Equipe de filtres certifiés, filtre indicateur, capuchon de sécurité et turbine certifiée ATEX.

- Filtration à étapes multiples
- Dissipation électrostatique
- Turbine antidéflagrante pour zone 22
- Sacs conducteurs avec fermeture de sécurité
- Préfiltre pcb et cartouche supplémentaire
- Grandes roues avec freins



Déclaration de conformité

Convient pour:

- Particules combustibles
- Poussières carbonées combustibles (noir de carbone, charbon de bois, poussière de charbon ou de coke)
- Farine, céréales, bois, plastique et produits chimiques
- Maximum 2 kg de poussières conductrices ou de poudres métalliques

**Cet aspirateur est conçu pour ramasser des matières sèches.
Les liquides ne doivent en aucun cas être aspirés.**

RÉFÉRENCES

| Désignation: | Puissance: | Tension: | Long. du câble : | Référence: |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|------------|
| ST-22 EX | 1000-1200 W max. | 220-240 V / 50/60 Hz | 10m | 13C0101 |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Type de protection: | II 3D Ex h tc IIIC T200°C Dc IP6X |
| Certificat: | Déclaration de conformité |
| Courant: | 5 A |
| Flux d'air: | 210 m ³ /h |
| Dépression: | 2470 mm H ₂ O |
| Niveau de bruit: | 72 dB(A) |
| Diamètre buse: | 60 mm |
| Diamètre accessoires: | 38/32 mm |
| Type de chariot: | Dolly à 4 roues (4W) |
| Capacité réservoir: | 30 l |
| Longueur: | 50 cm |
| Largeur: | 50 cm |
| Hauteur: | 98 cm |
| Poids: | 30 kg |
| Longueur de câble: | 10m (fiche non incluse) |