

BALADEUSE E9310F

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BALADEUSES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Baladeuse à LED certifiée pour les zones ATEX 1/2 (gaz) et 21/22 (poussière). Poignée en caoutchouc (EPDM) avec oeillet de suspension, décharge de traction et entrée de câble. Kit électrique en aluminium moulé sous pression avec module LED et ECG intégré. Couvercle en polycarbonate givré, grille de protection en acier galvanisé avec crochet.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Flux lumineux:	Efficacité lumineuse:	Poids:	Référence:
e9310F	11 W	600 lm	55 lm/W	1,3 kg	1D0501

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb  II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Poignée:	En caoutchouc (EPDM), avec oeillet de suspension et décharge de câble
Diffuseur:	Polycarbonate, givré
Grille de protection:	Acier, avec crochet de suspension
LED:	6,500K environ, CRI normalement 80
Température de service:	-25°C à +40°C
Tension:	220/240V AC/DC
Indice de protection:	IP66
Entrée de câble:	M20 x 1,5mm ² avec protection contre les courbures

