

BALISE LUMINEUSE EVC 50/F

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS OPTIQUES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Signaleurs optiques antidéflagrants adaptés aux zones dangereuses Zone 1 et Zone 21. Les signaleurs optiques EVC 50/F sont normalement associés à des systèmes d'alarme et de signalisation, fixes ou mobiles.

De dimensions réduites, ils sont équipés d'une lampe flash Xénon clignotante.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Couleur:	Tension/Fréquence:	Courant:	Puissance:	Clignotement:	Référence:
EVC 50/F LB 12/24	Bleu clair	12/24 VAC/DC ---	90...130 mA	1...3 W	75 cycles/min	2A2501
EVC 50/F W 12/24	Blanc					2A2502
EVC 50/F Y 12/24	Jaune					2A2503
EVC 50/F O 12/24	Orange					2A2504
EVC 50/F R 12/24	Rouge					2A2505
EVC 50/F G 12/24	Vert					2A2506
EVC 50/F LB 110	Bleu clair	110 VAC 50/60 Hz	15 mA	1,8 W	110 cycles/min	2A2507
EVC 50/F W 110	Blanc					2A2508
EVC 50/F Y 110	Jaune					2A2509
EVC 50/F O 110	Orange					2A2510
EVC 50/F R 110	Rouge					2A2511
EVC 50/F G 110	Vert					2A2512
EVC 50/F LB 230	Bleu clair	230 V 50/60 Hz	10 mA	2,5 W	110 cycles/min	2A2513
EVC 50/F W 230	Blanc					2A2514
EVC 50/F Y 230	Jaune					2A2515
EVC 50/F O 230	Orange					2A2516
EVC 50/F R 230	Rouge					2A2517
EVC 50/F G 230	Vert					2A2518

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificat:	EU-Type Examination Certificate
Mode de fonctionnement:	Clignotant
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Corps:	Alliage léger d'aluminium (RAL 7000) Globe en borosilicate trempé
Douille:	E27
Émission thermique:	6 J
Poids:	1,5 kg
Entrées de câble:	2x3/4" NPT (Les presse-étoupes/ bouchons ne sont pas fournis)

DIMENSIONS

