

# BALISE LUMINEUSE OL-LPA

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

AVERTISSEURS OPTIQUES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Les balises de la série OL-LPA sont utilisées pour signaler les obstructions et sont particulièrement adaptées à une utilisation sur les tours ou les cheminées et les bâtiments élevés.



Certificat d'examen de type

## RÉFÉRENCES

Désignation:	Lampe LED :	Référence:
OL-LPA RED	E27- ±8W - 230 VAC	2A2601

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T5 Gb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Mode d'opération:	Continu
Corps et couvercle:	Alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre
Globe:	Verre borosilicaté résistant aux chocs et à la température
Lentille de Fresnel:	Polycarbonate résistant aux chocs et aux UV
Joint d'étanchéité:	Silicone résistant aux acides/hydrocarbures
Boulons et vis:	ST.ST.A2
Finition du corps:	Revêtement époxy. RAL 7000 (Gris)
Tension:	230VAC
Fréquence:	50/60 Hz
Porte-lampe:	E27 - Connexion directe à la douille
Entrées de câble:	2x 3/4" NPT (Les presse-étoupes ne sont pas fournis)

