

BALISE LUMINEUSE LED BC 125 - INOX

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS OPTIQUES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Balise lumineuse à LED ATEX en acier inoxydable.
Ce feu flash, de construction très robuste, permet une utilisation en environnement agressif.

Il est spécialement conçu pour l'industrie du pétrole et du gaz, les plate-formes Offshore, les industries chimiques, pétrochimiques, navales et enfin, les raffineries. De plus, ces feux de position peuvent être utilisés pour les zones poussiéreuses.

Différentes fréquences de flash ou rotation peuvent être obtenues sur un même produit.

Grille de protection facultative.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Consommation de courant:	Référence:
BC 125 12-48 VDC LED 10W Rouge	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A2101
BC 125 12-48 VDC LED 10W Orange	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A2102
BC 125 12-48 VDC LED 10W Bleu	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A2103
BC 125 12-48 VDC LED 10W Vert	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A2104
BC 125 12-48 VDC LED 10W Blanc	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A2105
BC 125 100-240 VAC LED 10W Rouge	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A2106
BC 125 100-240 VAC LED 10W Orange	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A2107
BC 125 100-240 VAC LED 10W Bleu	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A2108
BC 125 100-240 VAC LED 10W Vert	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A2109
BC 125 100-240 VAC LED 10W Blanc	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A2110

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T135°C - T85° Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-40°C à +55°C (T6) / -40°C à +60°C (T5) / -40°C à +70°C (T4)
Mode de fonctionnement:	Clignotant / Rotatif / Continu
Corps:	Acier inoxydable AISI 316L. Optique en verre borosilicate trempé 3.3.
Couleur:	Rouge (RAL 3001/3028) En option: Noir (RAL 9004) Orange (RAL 2010) Jaune (RAL 1018) Vert (RAL 6032) Bleu (RAL 5005) Gris (RAL 7038)
Puissance:	10W
Intensité lumineuse:	312 Cd
Poids:	5,1 kg
Indice de protection:	IP66/67
Entrées de câble:	4xM20x1,5 (Les presse-étoupes/bouchons ne sont pas fournis)

