

BALISE LUMINEUSE LED BC 150 - GRP

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS OPTIQUES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Balise lumineuse à LED ATEX en GRP (polyester renforcé de fibres de verre).
Ce feu flash, de construction très robuste, permet une utilisation en environnement agressif.

Il est spécialement conçu pour l'industrie du pétrole et du gaz, les plate-formes Offshore, les industries chimiques, pétrochimiques, navales et enfin, les raffineries. De plus, ces feux de position peuvent être utilisés pour les zones poussiéreuses.

Différentes fréquences de flash ou rotation peuvent être obtenues sur un même produit.

Grille de protection facultative.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Consommation de courant:	Référence:
BC 150 12-48 VDC LED 10W Rouge	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1801
BC 150 12-48 VDC LED 10W Orange	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1802
BC 150 12-48 VDC LED 10W Bleu	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1803
BC 150 12-48 VDC LED 10W Vert	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1804
BC 150 12-48 VDC LED 10W Blanc	12VDC-1100mA / 24VDC-530mA / 48VDC-240 mA	2A1805
BC 150 100-240 VAC LED 10W Rouge	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1806
BC 150 100-240 VAC LED 10W Orange	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1807
BC 150 100-240 VAC LED 10W Bleu	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1808
BC 150 100-240 VAC LED 10W Vert	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1809
BC 150 100-240 VAC LED 10W Blanc	110VAC-160mA / 220VAC-80mA	2A1810

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T135°C - T85° Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-40°C à +55°C (T6) / -40°C à +60°C (T5) / -40°C à +70°C (T4)
Mode de fonctionnement:	Clignotant / Rotatif / Continu
Corps:	Polyester renforcé de fibres de verre. Optique en verre borosilicate trempé 3.3.
Couleur:	Rouge (RAL 3001/3028) En option: Noir (RAL 9004) Orange (RAL 2010) Jaune (RAL 1018) Vert (RAL 6032) Bleu (RAL 5005) Gris (RAL 7038)
Puissance:	10W
Intensité lumineuse:	312 Cd
Poids:	3,6 kg
Indice de protection:	IP66/67
Entrées de câble:	4xM20x1,5 (Les presse-étoupes/bouchons ne sont pas fournis)

