

BLOCS DE DISTRIBUTION DE MISE À LA TERRE EVK / EVG

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MISE À LA TERRE ATEX



Ces blocs de distribution de mise à la terre sont utilisés sur les machines et les équipements comme point central de mise à la terre.

Disponibles en deux formats :

- Jusqu'à 2 conducteurs simples de 16 mm² et un maximum de 10 conducteurs simples de 4 mm² peuvent être connectés à la version EVG.

- Sur le bloc EVK, il est possible de raccorder jusqu'à 10 fils simples de 4 mm² maximum.

Ces blocs de distribution de mise à la terre sont conçus en laiton nickelé résistant à la corrosion et sont conformes aux normes EN60079-0 et EN60999-1 pour une utilisation en toute sécurité dans des atmosphères potentiellement explosives.

RÉFÉRENCES

Désignation:	Dimensions:	Référence:
EVG	80x40x42 mm	6E0105
EVK	65x40x32 mm	6E0106

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Certificat:	Déclaration de conformité selon EN 60999-1 / EN 60079-0
Température de service:	-50°C à +100°C
Matériau:	Laiton nickelé
EVG:	2x16 mm ² + 10x4 mm ²
EVK	10x4 mm ²

