

BOÎTE DE JONCTION ACIER INOXYDABLE - 5 ENTRÉES - 3 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîte de jonction ATEX en acier inoxydable configurable sur mesure pour une installation dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22.

Equipé de 3 bornes 95mm² + 1 borne de terre, et 1 entrée de câble M32x1,5, 3 M25x1,5 et 1 M20x1,5 sur sa face inférieure.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A11-E4-03816+3T95+1M32+3M25+1M20	5A0902

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Matériau:	Acier inoxydable 316L
Dimensions:	380x380x161 mm
Design:	Couvercle vissé
Bornes:	3 bornes UKH 95mm ² + 1 borne de terre USLKG 95mm ² . Numérotés 1, 2, 3, PE
MALT extérieure:	Oui
Indice de protection:	IP66
Accessoires:	Supports de fixation murale
Entrées de câble:	1xM32x1,5, 3xM25x1,5 y 1xM20x1,5 (Presse-étoupes / bouchons non inclus)

