

BOÎTES DE JONCTION EX I EN ALUMINIUM - 1 ENTRÉE - 2 CONNECTEURS

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Boîtiers en aluminium.

Le boîtier dispose d'un presse-étoupe EMC M20 et de deux connecteurs Ex i M12 (mâle et femelle), et est équipé de 10 bornes MPT 1,5S/BU bleues à l'intérieur.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Configuration:	Référence:
A21-I2-00806+10T1,5+1M20+2C	1xM20x1,5 PE EMC + 1 Connecteur mâle + 1 Connecteur femelle	5A0817

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2(1)G Ex ia IIC T6 Gb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Aluminium
Dimensions:	75x80x57mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	10 x MPT 1,5S/BU (1 connexion à la terre externe)
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1xM20x1,5 PE EMC laiton nickelé (6-13mm)
Connecteurs Ex i:	1 Connecteur mâle 4 Poles (4 fils 0,5 m) (Connecteur femelle non inclus) 1 Connecteur femelle 4 Poles (4 fils 0,5 m) (Connecteur mâle non inclus)

