

BOÎTES DE JONCTION EX I EN ALUMINIUM - 6 ENTRÉES - 21 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Boîtiers en aluminium.

Cette boîte dispose de 1 entrée de câble M25 et 5 entrées M20, et est équipée de 21 bornes bleues 2,5mm² + 2 bornes de terre.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-I2-02609+21T2,5+1M25+5M20	5A0818

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2(1)G Ex e [ia Ga] IIC T6 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Aluminium Étiquette optionnelle fond bleu et texte blanc (80x30 mm)
Dimensions:	260x160x90mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	21 bornes bleues 2,5mm ² + 2 bornes MALT
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1x M25x1,5 5x M20x1,5 (presse-étoupes/bouchons non inclus)

