

# BOÎTES DE JONCTION EN GRP EX I - 20 ENTRÉES - 36 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Conçues en polyester renforcé de fibres de verre.

Ces boîtes disposent de 2 entrées de câble avec des presse-étoupes bleus en polyamide M32x1,5, 18 entrées M20x1,5 et sont équipées de 36 bornes bleues de 2,5mm<sup>2</sup> + 10 bornes de terre.



Certificat d'examen de type

### RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-I1-04012+36T2,5+2M32+18M20	5A0814

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	400x250x120 mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	36 bornes 2,5mm <sup>2</sup> + 10 bornes MALT
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	2xM32x1,5 presse-étoupes en polyamide bleu pour câble non armé (13-21 mm) 18xM20x1,5 presse-étoupes en polyamide bleu pour câble non armé (7-13 mm)

