

BOÎTES DE JONCTION EN GRP EX I - 3 ENTRÉES - 4 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre.

Ces boîtes disposent de 3 entrées de câble avec des presse-étoupes bleus en polyamide M20x1,5 et sont équipées de 4 bornes bleues de 2,5mm² + 1 borne de terre.






Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES


Désignation:	Référence:
A21-I1-Z1245+4T2,5+3M20	5A0803

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2(1)G Ex e [ia] IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	80x75x55 mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	4 bornes 2,5mm² + 1 borne MALT
Indice de protection:	IP66
Entrées de câble:	3xM20x1,5 presse-étoupes en polyamide bleu pour câble non armé (7-13 mm)



Side B:
2 cable gland M20x1,5 bu
for cable 4-13 mm



Side A:
1 cable gland M20x1,5 bu
for cable 4-13 mm