

BOÎTES DE JONCTION EN GRP EX I - 4 ENTRÉES EN CROIX - 4 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction Ex i pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Conçues en polyester renforcé de fibres de verre.

Ces boîtes disposent de 4 entrées de câble avec des presse-étoupes bleus en polyamide M20x1,5 et sont équipées de 4 bornes bleues de 2,5mm² + 2 bornes de terre.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-I1-01106+4T2,5+4M20	5A0804

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb II 2D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	110x75x55 mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	4 bornes 2,5mm ² + 2 bornes MALT
Indice de protection:	IP66
Entrées de câble:	4xM20x1,5 presse-étoupes en polyamide bleu pour câble non armé (7-13 mm)

