

# BOÎTES DE JONCTION EN GRP 2 ENTRÉES - 3 BORNES 35MM

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction certifiées ATEX conçues pour être utilisées dans des zones à risques d'explosion.

Conçues en polyester renforcé de fibres de verre.

Boîte équipée de 2 entrées M50x1,5 et 3 bornes 35mm<sup>2</sup> + 1 borne MALT.



Certificado de examen de tipo



### RÉFÉRENCES

Désignation:	Presse-étoupes:	Référence:
A21-E1-02612+3T35+2PM50	2 presse-étoupes en polyamide (23-35 mm)	5A0821

### DATOS TÉCNICOS

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	255x250x120 mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Tension d'alimentation:	max. 500V
Courant:	max. 80 A
Bornes:	3 bornes de 35mm <sup>2</sup> + 1 borne MALT
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	2xM50x1,5 presse-étoupes en polyamide pour câble non armé

