

# BOÎTES DE JONCTION EN GRP 4 ENTRÉES - 19 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)




Boîtes de jonction certifiées ATEX conçues pour être utilisées dans des zones à risques d'explosion.

Conçues en polyester renforcé de fibres de verre.

La boîte est équipée de 4 entrées de câble M25x1,5 et 19 bornes 2,5mm<sup>2</sup> + 3 bornes de mise à la terre et une plaque de mise à la terre en laiton à l'intérieur.



Certificat d'examen de type



\* Presse-étoupes / bouchons non inclus

### RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-E1-02609+19T2,5+4M25	5A1001

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	260x160x90mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Tension d'alimentation:	max. 500V
Courant:	max. 10 A
Bornes:	19 bornes 2,5mm <sup>2</sup> + 3 bornes MALT
Indice de protection:	IP66
Entrées de câble:	4xM25x1,5 (Les presse-étoupes ne sont pas fournis)

