

BOÎTES DE JONCTION EN GRP 7 ENTRÉES - 10 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes de jonction certifiées ATEX conçues pour être utilisées dans des zones à risques d'explosion.

Conçues en polyester renforcé de fibres de verre.

Boîte équipée de 2 entrées M16x1,5, 1 entrée M25x1,5 et 4 entrées M20x1,5, avec 10 bornes 2,5mm² + 3 bornes MALT.



Certificat d'examen de type



RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-E1-01609+10T2,5+2PM16+1PM25+4PM20	5A0827

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre
Dimensions:	160x160x90 mm
Tension d'alimentation:	max. 500V
Courant:	max. 13 A
Bornes:	10 bornes 2,5mm ² + 3 bornes MALT
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	2 presse-étoupes en polyamide pour câble non armé M16 (4-10 mm) 1 presse-étoupe en polyamide pour câble non armé M25 (10-17 mm) 4 presse-étoupes en polyamide pour câble non armé M20 (7-13 mm)

