

BOÎTES PENDANTES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES À BOUTONS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtes pendantes ATEX adaptées à tous les types d'industries. Elles sont principalement utilisées sur les ponts-roulants, les grues ou tout autre équipement mobile.

Disponibles avec 2, 4, 6, 8, 12 ou 16 éléments.

Ces boîtes pendantes ATEX peuvent être équipées de boutons poussoirs à double enfoncement pour la commande de deux vitesses.





Certificat d'examen de type



RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Boîte pendante 2 éléments	XAWP029
Boîte pendante 4 éléments	XAWP049
Boîte pendante 6 éléments	XAWP069
Boîte pendante 8 éléments	XAWP089
Boîte pendante 12 éléments	XAWP069D
Boîte pendante 16 éléments	XAWP089D

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +60°C
Indice de protection:	IP65 selon EN/IEC 60529
Matériau:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Contacts internes:	Ith = 10 A; Ui = 415 V
	AC Ue = 380 V; Ie = 1,9 A ou Ue = 240 V; Ie = 3 A ou Ue = 120 V; Ie = 6 A
	DC Ue = 250 V; Ie = 0,27 A ou Ue = 125 V; Ie = 0,55 A ou Ue = 24 V; Ie = 2,87 A
Voyant LED:	Tension nominale: 24...254 V AC/DC Courant maximum: 2...10 mA
Bouton poussoir:	Actionneur: 5 millions de manœuvres Contact: 1 million de manœuvres
Entrée de câble:	Pour câble Ø 10 à Ø 22 mm

4





CONNEXION ET CONTRÔLE

BOÎTES PENDANTES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

ÉLÉMENTS

Boutons poussoirs	Blanc	XAWP9411
	Noir	XAWP9412
	Vert	XAWP9413
	Rouge	XAWP9414
	Blanc	XAWP9411
Voyants LED	Blanc	XLW5AV013-XAWP
 (24V ... 254V AC-DC)	Vert	XLW5AV033-XAWP
	Rouge	XLW5AV043-XAWP
	Jaune	XLW5AV053-XAWP
	Bleu	XLW5AV063-XAWP
Commutateur + contact	2 positions fixes - Noir	XBW5AD21
	3 positions fixes - Noir	XBW5AD33
Bouton coup de poing (Ø 40)	Rouge	XBW5AS844-XAWP
Bouton coup de poing (Ø 30)	Rouge	XBW5AS834-XAWP

FLÈCHE POUR BOUTON DOUBLE ENFONCEMENT

FLÈCHE POUR BOUTON SIMPLE

Type:	Référence:	Type:	Référence:
MONTÉE	ZBWY4953	MONTÉE	ZBWY4951
DESCENTE	ZBWY2956	DESCENTE	ZBWY2954
DROITE	ZBWY4903	DROITE	ZBWY4901
GAUCHE	ZBWY2906	GAUCHE	ZBWY2904
AVANT	ZBWY4965	AVANT	ZBWY4963
ARRIÈRE	ZBWY2968	ARRIÈRE	ZBWY2966
		MONTÉE RAPIDE	ZBWY4952
		DESCENTE RAPIDE	ZBWY2955
		DROITE RAPIDE	ZBWY4902
		GAUCHE RAPIDE	ZBWY2905
		AVANT RAPIDE	ZBWY4964
		ARRIÈRE RAPIDE	ZBWY2967
		I	ZBWY4980
		O	ZBWY2931
		O - I	ZBWY2178
		I - II	ZBWY2179
		I - O - II	ZBWY2186
		ARRÊT D'URGENCE	ZBWY2330

