

BOÎTIER 2 COMMULATEURS

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES À BOUTONS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtier avec 2 commutateurs en polyester renforcé de fibres de verre pour utilisation en atmosphères explosives.

Equipé d'un presse-étoupe M20 en laiton ou laiton nickelé pour câble armé, ou en polyamide pour installation avec câble non armé.



Certificat d'examen de type


RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Boîtier 2 Commutateurs - Presse-étoupe en Laiton	3J1101
Boîtier 2 Commutateurs - Presse-étoupe en Laiton nickelé	3J1102
Boîtier 2 Commutateurs - Presse-étoupe en polyamide	3J1103

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Matériau:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Entrées de câble:	1xM20x1,5

CONTACTS INTERNES



Type de protection:	II 2G Ex de IIC Gb I M2 Ex de I Mb		
Certificat:	Certificat d'examen de type		
Température de service:	-55°C à +60°C		
Indice de protection:	IP20		
Tension d'isolation:	690 V		
Tension:			
400 V	400 V	110 V	24 V
Catégorie d'utilisation:			
AC-12	AC-15	DC-13	DC-13
Courant:			
16 A	10 A	0,5 A	1 A