

BOÎTIER MARCHE/ARRÊT/ARRÊT D'URGENCE - CÂBLE ARMÉ

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES À BOUTONS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Boîtier Marche/Arrêt/Arrêt d'Urgence en polyester renforcé de fibres de verre pour utilisation en atmosphères explosives.

Equipé d'un presse-étoupe en laiton / laiton nickelé M25 pour installation avec câble armé.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Boîtier Marche 2NO (VERT) - Arrêt 2NC (ROUGE) - Arrêt d'Urgence 2NC - Presse-étoupe en Laiton	3J0401
Boîtier Marche 2NO (VERT) - Arrêt 2NC (ROUGE) - Arrêt d'Urgence 2NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé	3J0402
Boîtier Marche 1NO+1NC (VERT) - Arrêt 1NO+1NC (ROUGE) - Arrêt d'Urgence 2NC - Presse-étoupe en Laiton	3J0403
Boîtier Marche 1NO+1NC (VERT) - Arrêt 1NO+1NC (ROUGE) - Arrêt d'Urgence 2NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé	3J0404

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Matériau:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Entrées de câble:	1xM25x1,5 Presse-étoupe Câble Armé (13,2-20,5 mm)

CONTACTS INTERNES



Type de protection:	II 2G Ex de IIC Gb I M2 Ex de I Mb		
Certificat:	Certificat d'examen de type		
Température de service:	-55°C à +60°C		
Indice de protection:	IP20		
Tension d'isolation:	690 V		
Tension:			
400 V	400 V	110 V	24 V
Catégorie d'utilisation:			
AC-12	AC-15	DC-13	DC-13
Courant:			
16 A	10 A	0,5 A	1 A