

BOÎTIER MULTIPRISE 3 PRISES: 2 - 1P+N+T / 1 - 3P+T

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PRISES DE COURANT ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Boîtier multiprise certifié ATEX pour installation fixe en atmosphère explosible. Boîtier équipé de 2 socles ATEX 20A 220/250V 1P+N+T, 1 socle ATEX 32A 380/440V 3P+T et de leurs fiches respectives. Couvercle à charnière.



Les presse-étoupes sont fournis séparément.

RÉFÉRENCES

Désignation:	Courant:	Tension:	Pôles:	Référence:
Rack 3 Prises (2 - 1P+N+T 20A / 1 - 3P+T 32A)	20A 32A	220/250V 380/440V	1P+N+T 3P+T	6F0113

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Boîtier:	Polyester noir
Dimensions:	400x250x120 mm
Usage:	Intérieur / Extérieur
Câblage:	8 bornes 10 mm ² et 2 bornes 10 mm ² PE
Priises de courant:	2 Priises 1P+N+T 20A 1 Priise 3P+T 32A
Indice de protection:	IP65
Température de service:	-20°C à +40°C
Entrées de câble:	1 M25x1,5 1 M32x1,5

