

BOÎTIER MULTIPRISE 6 PRISES: 6 - 1P+N+T

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PRISES DE COURANT ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

4



CONNEXION ET CONTRÔLE



Boîtier multiprise certifié ATEX pour l'installation fixe en atmosphère explosible.

Boîtier équipé de 6 socles ATEX 20A 220/250V 1P+N+T et de leurs fiches respectives. Couvercle à charnière.



Certificat d'examen de type

Le presse-étoupe est fourni séparément

RÉFÉRENCES

Désignation:	Courant:	Tension:	Pôles:	Référence:
Rack 6 Prises 1P+N+T	20A	220/250V	1P+N+T	6F0112

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Boîtier:	Polyester renforcé de fibre de verre, noir
Dimensions:	400x405x120 mm
Usage:	Intérieur / Extérieur
Raccordement:	8 bornes 4 mm ² + 4 bornes 4 mm ² MALT
Priises de courant:	6 Prises 1P+N+T
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1 M20x1,5

