

BOUCHON MÉTALLIQUE OSSP(R) (À LA DEMANDE)

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MATÉRIELS D'INSTALLATION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Ces bouchons obturateurs métalliques permettent de boucher des entrées de câble non utilisées sur des appareils ATEX, tout en conservant l'étanchéité et le mode de protection.

En laiton ou laiton nickelé.

Acier inoxydable 316L sur demande.



Certificat d'examen de type

Pour les filetages NPT dans les boîtiers Ex d, les bouchons à épaulement ne doivent pas être utilisés, selon la norme EN 60079-1.

RÉFÉRENCES (À LA DEMANDE)

Filetage:	Longueur filetage [ℓ]:	Dimensions hexagone D (mm):	Poids (g):	Référence:
M16x1,5	15	22	35	7D0201
M20x1,5	15	27	55	7D0202
M25x1,5	15	32	90	7D0203
M32x1,5	15	40	155	7D0204
M40x1,5	15	50	250	7D0205
M50x1,5	15	57	410	7D0206
M63x1,5	15	70	655	7D0207
M75x1,5	20	82	890	7D0208
M90x2	20	98	1150	7D0209
M100x2	20	112	1550	7D0210

Filetage:	Longueur filetage [ℓ]:	Dimensions hexagone D (mm):	Poids (g):	Référence:
1/2"	15	27	55	7D0211
3/4"	16	32	90	7D0212
1"	18	40	155	7D0213
1-1/4"	19	50	250	7D0214
1-1/2"	21	55	410	7D0215
2"	24	70	655	7D0216
2-1/2"	27	82	890	7D0217
3"	30	98	1150	7D0218
3-1/2"	32	112	1550	7D0219
4"	32	123	1550	7D0220

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb  II 2D Ex tb IIIC Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-60°C à +110°C
Matériau:	Laiton, laiton nickelé, acier inoxydable 316L (sur demande)
Joint d'étanchéité:	Nylon
Indice de protection:	IP66/68

Marking Area

