

BOUCHON MÉTALLIQUE OSSP(T) (À LA DEMANDE)

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MATÉRIELS D'INSTALLATION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Ces bouchons obturateurs métalliques permettent de boucher des entrées de câble non utilisées sur des appareils ATEX, tout en conservant l'étanchéité et le mode de protection.

En laiton ou laiton nickelé.

Acier inoxydable 316L sur demande.





Certificat d'examen de type

Pour les filetages NPT dans les boîtiers Ex d, les bouchons à épaulement ne doivent pas être utilisés, selon la norme EN 60079-1.

RÉFÉRENCES (À LA DEMANDE)

NPT:	Longueur filetage [ℓ]:	Diamètre D (mm):	Poids (g):	Référence:
1/2"	15	27	30	7D0301
3/4"	16	32	55	7D0302
1"	18	40	100	7D0303
1-1/4"	19	50	160	7D0304
1-1/2"	21	55	265	7D0305
2"	24	70	430	7D0306
2-1/2"	27	82	650	7D0307
3"	30	98	920	7D0308
3-1/2"	32	112	1210	7D0309

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb  II 2D Ex tb IIIC Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-60°C à +110°C
Matériau:	Laiton, laiton nickelé, acier inoxydable 316L (sur demande)
Joint d'étanchéité:	Nylon
Indice de protection:	IP66/68

