

BOUCHONS EN POLYAMIDE

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MATÉRIELS D'INSTALLATION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Bouchons en polyamide à sécurité augmentée utilisables en atmosphères explosives.

Les bouchons filetés à vis permettent d'obturer les ouvertures non utilisées de matériels électriques appartenant à la classe de protection "e" et "t".

Couleur noire (RAL 9005).



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Dimensions:	Filetage D:	Longueur filetage L:	Longueur TL:	SW1:	SW2:	Référence:
	M12x1,5	15	19	16	6	7C0100
	M16x1,5	15	19	22	8	7C0101
	M20x1,5	15	19	24	8	7C0102
	M25x1,5	15	20	29	8	7C0103
	M32x1,5	15	20	36	8	7C0104
	M40x1,5	15	20	46	8	7C0105
	M50x1,5	15	20	55	8	7C0106
	M63x1,5	15	20	68	8	7C0107

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Usage:	Intérieur / Extérieur
Matériau:	Polyamide
Indice de protection:	IP68
Température de service:	-40°C à +75°C