## BOÎTES À BOUTONS ATEX — ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Commutateur 3 positions (I-0-II) Ex e en polyester renforcé de fibre de verre pour application en zones dangereuses.

Peut être fourni avec des presse-étoupes M20 pour câble armé ou non armé.

Certificat d'examen de type

### RÉFÉRENCES

| Désignation: | | Référence: |
|---|---|---|
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 1NO+1NC - Presse-étoupe en Polyamide M20 | 3J0701 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 2NC - Presse-étoupe en Polyamide M20 | 3J0702 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 2NO - Presse-étoupe en Polyamide M20 | 3J0703 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 1NO+1NC - Presse-étoupe en Laiton M20 | 3J0704 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 2NC - Presse-étoupe en Laiton M20 | 3J0705 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 2NO - Presse-étoupe en Laiton M20 | 3J0706 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 1NO+1NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20 | 3J0707 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 2NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20 | 3J0708 |
| | Commutateur 3 positions I-0-II (I+II fixes) 2NO - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20 | 3J0709 |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de protection: | II 2G Ex db eb IIC T6 Gb<br>II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
| Certificat: | Certificat d'examen de type |
| Température de service: | -20°C à +40°C |
| Indice de protection: | IP65 |
| Matériau: | GRP (Polyester renforcé de fibres de verre) |
| Entrées de câble: | 1xM20x1,5 |

### CONTACTS INTERNES




| | |
|---|---|
| Type de protection: | II 2G Ex de IIC Gb<br>I M2 Ex de I Mb |
| Certificat: | Certificat d'examen de type |
| Température de service: | -55°C à +60°C |
| Indice de protection: | IP20 |
| Tension d'isolation: | 690 V |

| Tension: | | | |
|---|---|---|---|
| 400 V | 400 V | 110 V | 24 V |
| **Catégorie d'utilisation:** | | | |
| AC-12 | AC-15 | DC-13 | DC-13 |
| **Courant:** | | | |
| 16 A | 10 A | 0,5 A | 1 A |