

BLOC DE SÉCURITÉ BAJ52-20

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Éclairage d'urgence ATEX muni d'une batterie NI-MH.

En cas de panne de courant, le luminaire fonctionne jusqu'au moment où la batterie s'épuise.



Certificat d'examen de type

Diffuseurs en verre trempé résistant aux variations thermiques.

Ce modèle n'est pas compatible avec une télécommande.

RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Référence:
BAJ52-20	2x10 W	1A1701

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	Ex II 2G Ex d IIB T4
Certificat:	Certificat d'examen de type
Usage:	Intérieur / Extérieur
Corps:	Aluminium (couleur jaune RAL 1021). Fixation apparente en acier inoxydable
Tension:	220~240 VAC 50/60Hz
Source:	Lampe halogène
Flux lumineux:	2x100 lm
Durée de la batterie:	90 min
Batterie:	NI-MH 6Ah 6V
Poids:	5,05 kg
Température de service:	-20°C à +55°C
Indice de protection:	IP65
Raccordement:	3x1,5~2,5mm ² (L+N+PE)
Entrées de câble:	2 Bouchons M25x1,5

