

FEU FLASH AR-077/211 - XENON

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS OPTIQUES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Les balises ATEX AR-077/211 sont conçues pour attirer l'attention des personnes de manière sûre dans les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive. Ces dispositifs émettent un signal clairement détectable lorsqu'une machine fonctionne mal ou qu'un processus est interrompu, lorsqu'il y a un appel téléphonique ou lorsqu'une situation dangereuse exige une attention immédiate.

Le feu de signalisation peut être commandé en tant que :

- feu clignotant stroboscopique avec une lampe au Xénon;
- feu d'état à LED à allumage continu;
- feu d'état à LED clignotant.

Le dôme transparent est doté de nervures de dispersion de la lumière à l'intérieur pour une visibilité optimale. Six couleurs de lumière sont disponibles. Le luminaire dispose d'un compartiment de connexion équipé de trois bornes de connexion (L, N, PE).



Certificat d'examen de type



COULEURS

Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Blanc

RÉFÉRENCES 24V

Désignation:	Tension / Fréquence:	Puissance:	Courant nominal:	Référence:
AR-077/211/XE 24 ROUGE	20-27 V AC/DC - 0-60 Hz	8 VA	300mA	2A2425
AR-077/211/XE 24 ORANGE				2A2426
AR-077/211/XE 24 JAUNE				2A2427
AR-077/211/XE 24 VERT				2A2428
AR-077/211/XE 24 BLEU				2A2429
AR-077/211/XE 24 BLANC				2A2430

RÉFÉRENCES 48V

Désignation:	Tension / Fréquence:	Puissance:	Courant nominal:	Référence:
AR-077/211/XE 48 ROUGE	44-62 V AC/DC - 0-60 Hz	10 VA	170mA	2A2431
AR-077/211/XE 48 ORANGE				2A2432
AR-077/211/XE 48 JAUNE				2A2433
AR-077/211/XE 48 VERT				2A2434
AR-077/211/XE 48 BLEU				2A2435
AR-077/211/XE 48 BLANC				2A2436

RÉFÉRENCES 60V

Désignation:	Tension / Fréquence:	Puissance:	Courant nominal:	Référence:
AR-077/211/XE 60 ROUGE	44-62 V AC/DC - 0-60 Hz	10 VA	170mA	2A2437
AR-077/211/XE 60 ORANGE				2A2438
AR-077/211/XE 60 JAUNE				2A2439
AR-077/211/XE 60 VERT				2A2440
AR-077/211/XE 60 BLEU				2A2441
AR-077/211/XE 60 BLANC				2A2442

FEU FLASH AR-077/211 - XENON

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

RÉFÉRENCES 115 V

Désignation:	Tension / Fréquence:	Puissance:	Courant nominal:	Référence:
AR-077/211/XE 115 ROUGE	95-120 V AC/DC - 0-60 Hz	15 VA	130mA	2A2443
AR-077/211/XE 115 ORANGE				2A2444
AR-077/211/XE 115 JAUNE				2A2445
AR-077/211/XE 115 VERT				2A2446
AR-077/211/XE 115 BLEU				2A2447
AR-077/211/XE 115 BLANC				2A2448

RÉFÉRENCES 230V

Désignation:	Tension / Fréquence:	Puissance:	Courant nominal:	Référence:
AR-077/211/XE 230 ROUGE	200-245 V AC - 50-60 Hz	15 VA	65mA	2A2449
AR-077/211/XE 230 ORANGE				2A2450
AR-077/211/XE 230 JAUNE				2A2451
AR-077/211/XE 230 VERT				2A2452
AR-077/211/XE 230 BLEU				2A2453
AR-077/211/XE 230 BLANC				2A2454

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex de IIC T6  II 2D Ex tD A21 IP65 T80°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Corps:	Aluminium anodisé
Couleurs:	Rouge, orange, jaune, vert, bleu et blanc
Lampe:	Ampoule Xenon, 5 Joule, 1 flash / sec, durée de vie de 8x10 ⁶ clignotements
Temps d'activation:	100%
Poids:	1,610 Kg
Dimensions:	Ø 93 x 310 mm (sans support ni presse-étoupe)
Indice de protection:	IP66 selon EN 60529
Raccordement:	3 x 2.5 mm ² (L, N, PE)
Prise de terre:	Extérieure, acier inoxydable, 4 mm ²
Entrées de câble:	2xM20x1,5 Presse-étoupe Ø 6-12 mm (1x) et Bouchon (1x)

