

HUBLLOT PORT SAID EX 504 LED V2

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

1
ÉCLAIRAGE

HUBLOTS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Particulièrement robuste et équipé d'une grille de protection, le plafonnier PORT SAID est conçu pour les conditions les plus difficiles.

Résistant aux chocs et aux températures selon la norme DIN 49993.



Certificat d'examen de type



RÉFÉRENCES

Désignation:	Couleur:	T. de couleur / Longueur d'onde	Tension:	Référence:
PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC CW	Blanc froid	5.700 K / 6.000 K	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2801
PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC CW			24 V DC	2A2802
PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC WW	Blanc chaud	3.000 K	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2803
PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC WW			24 V DC	2A2804
PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC R	Rouge	620 nm / 625 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2805
PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC R			24 V DC	2A2806
PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC B	Bleu	465-480 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2807
PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC B			24 V DC	2A2808
PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC G	Vert	520-530 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2809
PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC G			24 V DC	2A2810
PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC A	Ambre	585-590 nm	115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz	2A2811
PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC A			24 V DC	2A2812

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	Ex II 2G Ex db eb IIB+H2 T6 Gb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +45°C
Corps:	Corps et grille de protection en laiton rouge ; verre trempé, résistant aux chocs et à la température, avec finition satinée pour la protection contre les reflets
Couleur du corps:	Toutes les surfaces en laiton rouge non revêtues
Indice de protection:	IP56
Puissance:	Max. 10 W
Section du câble:	Max. 2.5 mm ²
Section du câble de terre:	1.5 mm ² à 4 mm ²
Poids:	4.12 kg (±5%)
Entrées de câble:	1 presse-étoupe pour câble non armé M20x1,5 (Ø6-12 mm) 1 bouchon M20x1,5

