

HUBLLOT LED E9312

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

HUBLLOTS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Petit luminaire ATEX spécialement conçu pour l'éclairage de zones peu accessibles, des espaces confinés ou avec des exigences minimales en matière d'éclairage. Ce luminaire à LED ATEX pour mur ou plafond est un appareil robuste et compact. Ses points de fixation extérieurs permettent une installation facile.

En outre, le diffuseur en polycarbonate givré résistant aux chocs garantit un éclairage homogène et sans éblouissement et avec une solide grille de protection, protège le luminaire contre les dommages accidentels.



RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Flux lumineux:	Efficacité lumineuse:	Poids:	Référence:
e9312F SK (avec grille)	11 W	220-240V AC/DC	600 lm	55 lm/W	1,3 kg	1J0401
e9312F					1,2 kg	1J0402

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Aluminium moulé, non peint
Diffuseur:	Polycarbonate, givré
Grille de protection:	Acier galvanisé
Montage:	2 supports pour montage mural ou au plafond
LED:	6,500K, CRI généralement 80 L ₇₀ > 100.000h (température ambiante maximale)
Température de service:	-25°C à +40°C
Tension:	220/240V AC/DC
Indice de protection:	IP66
Raccordement:	3 bornes 2,5 mm ²
Entrées de câble:	1xM25x1,5 Presse-étoupes en polyamide (7-17 mm) 1xM25x1,5 bouchon en polyamide

