

INTERRUPTEUR À USAGE GÉNÉRAL ATEX

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

INTERRUPTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Interrupteur à usage général conçu pour être installé en atmosphères explosibles.

Fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre.

Ses dimensions larges permettent un câblage simple pour une installation rapide.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Contacts:	Désignation:	Poids:	Référence:
	Interrupteur série A21 2NC + Presse-étoupes pour câble armé M20x1,5 en laiton ou laiton nickelé (13,2-20,5 mm)	1,2 kg	4E0101
	Interrupteur série A21 2NO + Presse-étoupes pour câble armé M20x1,5 en laiton ou laiton nickelé (13,2-20,5 mm)	1,2 kg	4E0102
	Interrupteur série A21 1NC+1NO + Presse-étoupes pour câble armé M20x1,5 en laiton ou laiton nickelé (13,2-20,5 mm)	1,2 kg	4E0103

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db		
Certificat:	Certificat d'examen de type		
Température de service:	-20°C à + 40°C		
Indice de protection:	IP65		
Boîtier:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)		
Tension d'isolement:	690 V		
Tension:			
400 V	400 V	110 V	24 V
Catégorie d'utilisation:			
AC-12	AC-15	DC-13	DC-13
Plage de courant:			
16 A	10 A	0,5 A	1 A
Courant thermique conventionnel:	16 A/+40 °C, 11 A/+60 °C		
Raccordement:	Bornes 2,5 mm²		
Cycle de fonctionnement:	10 ⁶ commutations		

