

LAMPE FRONTALE LED DOUBLE FAISCEAU XPP-5454G

Zones 0, 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES FRONTALES ATEX

ZONES 0, 1, 2 (gaz)

Lampe frontale LED double faisceau conçue pour une utilisation dans des atmosphères explosives et des environnements industriels sévères.



Grâce à son bandeau souple et élastique, elle peut être ajustée pour un confort de port optimal.

Lampe frontale ultralégère avec tête de lampe inclinable.

3 modes d'illumination différents peuvent être choisis:
 1- Effet faisceau direct, forte ou faible luminosité
 2- Effet lumière flood, forte ou faible luminosité
 3- Les deux effets en même temps.

Submersible jusqu'à 1m.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
XPP-5454G	1E0801

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection: ATEX	II 1G Ex ia IIC T3 Ga
Type de protection: NEC 500	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Certificat:	Certificat d'examen de type
Indice de protection:	IP67
Ampoule:	CREE LED (durée de vie de +50.000 h)
Temps de fonctionnement:	Effet faisceau direct: Forte luminosité 5 h Faible luminosité 16,25 h Effet lumière flood: Forte luminosité 5,25 h Faible luminosité 16,75 h Dual-Light: 3,5 h
Flux lumineux:	Effet faisceau direct: Forte luminosité: 115 lm Faible luminosité: 60 lm Effet lumière flood: Forte luminosité: 120 lm Faible luminosité: 60 lm Dual-Light: 160 lm
Portée du faisceau:	82 m / 60 m
Batteries:	3 AAA (fournies)
Poids:	94 g
Dimensions:	66 x 45 x 53 mm
Température de service:	-20°C à +40°C