

LAMPE FRONTALE LED XPP-5462GX

Zones 0, 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES FRONTALES ATEX

ZONES 0, 1, 2 (gaz)

Lampe frontale LED pour une utilisation dans des atmosphères explosives et des environnements industriels sévères.



Spot High



Spot Low



Flood High



Flood Low



Dual



Certificat d'examen de type



3 modes d'illumination différents peuvent être choisis:

- 1- Effet faisceau direct, forte ou faible luminosité
- 2- Effet lumière flood, forte ou faible luminosité
- 3- Les deux effets en même temps.

Submersible jusqu'à 1m.

Inclut une bande en caoutchouc très résistante qui s'adapte parfaitement aux casques de sécurité ou de pompiers.

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
XPP-5462GX	1E1801

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection: ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Type de protection: NEC 500	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G CLASS I ZONE 0 GRP IIC T4 CLASS II ZONE 20 IIIC T135°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Indice de protection:	IP67
Ampoule:	LED
Temps de fonctionnement:	Effet faisceau direct: Forte luminosité 6,75 h Faible luminosité 25 h Effet lumière flood: Forte luminosité 7 h Faible luminosité 25 h Dual Light: 6 h
Flux lumineux:	Effet faisceau direct: Forte luminosité 275 lm Faible luminosité: 100 lm Effet lumière flood: Forte luminosité 250 lm Faible luminosité: 100 lm Dual Light: 310 lm
Portée du faisceau:	106 m
Batteries:	3 AA (fournies)
Poids:	265 g
Dimensions:	32 x 95 x 25 mm
Température de service:	-20°C à +40°C