LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE PAR USB XPR-5562GX

Zones 0, 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES FRONTALES ATEX | ZONES 0, 1, 2 (gaz)

La lampe frontale rechargeable par USB XPR-5562GX est certifiée ATEX, IECEx et cULus, et est conçue pour fonctionner avec des casques de protection et des casques de pompiers dotés d'une visière facial rabattable.

Sa forme unique à profil bas vous permet de travailler sans enlever la lampe lorsque vous soulevez ou abaissez une visière. Cette lampe frontale ATEX XPR-5562GX en polymère technique possède une tête inclinée à plusieurs positions. Le projecteur et le réflecteur utilisent tous deux la technologie LED avancée de la lentille à réflexion interne totale (TIR), conçue pour optimiser le rendement lumineux et la configuration du faisceau.

Des interrupteurs doubles montés à l'avant permettent d'accéder facilement au projecteur pour un éclairage à distance, au réflecteur pour un éclairage proche et au Dual-Light pour un éclairage maximal.

La lampe frontale XPR-5562GX comprend un élastique robuste, une carte de recharge avec coupleur magnétique USB, et est alimentée par une batterie Li-Ion rechargeable.

Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES	
Désignation:	**Référence:**
XPR-5562GX	1E2001

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection: ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Type de protection: NEC 500	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Ga
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Corps:	Polymère technique
Flux lumineux faisceau direct / Temps de fonctionnement:	Forte luminosité: 275 lm, 6 h Faible luminosité: 100 lm, 15 h
Flux lumineux lumière flood / Temps de fonctionnement:	Forte luminosité: 250 lm, 6 h Faible luminosité: 100 lm, 15 h
Flux lumineux Dual-light / Temps de fonctionnement:	300 lm, 5 h
Candela:	Forte luminosité: 3,660
Portée du faisceau:	120 m
Indice de protection:	IP67
Taux de chute:	2 m
Dimensions:	31 x 95 x 25 mm
Poids:	164 g
Batterie:	Li-ion intégrée