

LAMPE TORCHE ANGULAIRE LED HL 12 EX

Zones 0, 1, 2, 20, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES TORCHES ATEX

ZONES 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussière)



Conçues pour une luminosité maximale et une légèreté exceptionnelle, ces lampes torches angulaires sont très efficaces et faciles à utiliser. Avec deux niveaux d'intensité lumineuse et un mode clignotant, elles offrent des options d'éclairage polyvalentes.

- Sécurité certifiée : approuvées pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements classés zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22.
- Entretien facile : la batterie et le clip de maintien peuvent être facilement remplacés par l'opérateur.
- Utilisation dans les véhicules : entièrement testées pour répondre aux normes de compatibilité électromagnétique, garantissant une utilisation sûre dans les véhicules.



Elles utilisent 3 piles AA (fournies)



RÉFÉRENCES

| Désignation: | Référence: |
|--------------|------------|
| HL 12 Ex | 1E1001 |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection: |  II 1G Ex ia IIC T4 Ga  II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da |
| Certificat: | Certificat d'examen de type |
| Température de service: | -20°C à +40°C |
| Tension nominale: | 4,5 V DC |
| LED: | Power LED |
| Indice de protection: | IP67 selon IEC 60529 |
| Interrupteur: | 2 niveaux d'éclairage + 1 clignotant |
| Temps de fonctionnement: | Environ 4 h / 9 h |
| Flux lumineux: | Environ 200 lm / 55 lm |
| Portée du faisceau: | Environ 200 m |
| Batteries: | 3 Piles AA de type LR6, 1,5V (incluses) |
| Poids: | Environ 280 g |
| Dimensions: | 61x90x200 mm |