LAMPE TORCHE ANGULAIRE LED HL 35 EX

Zones 0, 1, 2, 20, 21, 22

LAMPES TORCHES ATEX

ZONES 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussière)

Lampe torche angulaire LED ATEX haute puissance, pour installation dans les véhicules ou les bâtiments.

- Certifiée ATEX (toutes les zones)
- Batterie Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
- Protection contre la décharge totale
- Indicateur de capacité LCD (heures et minutes)
- Fonction d'éclairage d'urgence
- Interrupteur de 3 niveaux = 3 niveaux de luminosité
- Résistante aux chocs, étanche à la poussière
- Submersible à 1 m
- Cabine pivotante à 180
- Equipée d'un anneau de protection de l'orifice
- Unité de protection avec ancre

Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES	
Désignation:	Référence:
HL 35 Ex HIGH POWER (sans chargeur)	1E2201
HL 35 Ex HIGH POWER Set (Lampe torche + Chargeur 12...24V DC)	1E2202
HL 35 Ex HIGH POWER Set (Lampe torche + Chargeur 12...24V DC + 230V)	1E2203

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection:	II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Plastique ininflammable. Jaune/Noir
Indice de protection:	IP67
Batterie rechargeable:	Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
Temps de charge:	9 h environ
Temps de fonctionnement:	Niveau 1: 10 h | Niveau 2: 5 h | Niveau 3: 4 h (environ)
Flux lumineux:	Niveau 1: 135 lumens | Niveau 2: 300 lumens | Niveau 3: 380 lumens (environ) (Les valeurs de luminosité peuvent différer de +/- 10%)
Portée du faisceau:	300 m environ
Poids:	600g environ
Dimensions:	237x105x77 mm

CONTACT – (+33) (0)5 59 29 55 35 | inpratex@inpratex.fr