

# LAMPE TORCHE ANGULAIRE LED RECHARGEABLE HL 12 EX

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## LAMPES TORCHES ATEX

## ZONES 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussière)



Associant un éclairage puissant à un design léger et ergonomique, ces lampes torches rechargeables offrent des performances fiables dans les environnements exigeants. Dotées de deux niveaux d'éclairage et d'un mode clignotant, elles s'adaptent parfaitement aux différents besoins d'éclairage.

Rechargeables et durables : Conçues pour une utilisation à long terme, elles sont dotées de batteries remplaçables et de clips de fixation qui facilitent l'entretien par l'opérateur.

Utilisation dans les véhicules : entièrement testées pour répondre aux normes de compatibilité électromagnétique, garantissant une utilisation sûre dans les véhicules.

Témoin de charge de batterie.



Certificat d'examen de type



### RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
HL 12 Ex rechargeable (sans chargeur)	1E1002
Chargeur 1 élément 100...230V AC	1E0402
Chargeur 1 élément 12...24V DC	1E0403
HL 12 Ex Set (Lampe torche + Chargeur 1 élément 100...230V AC)	1E1003
HL 12 Ex Set (Lampe torche + Chargeur 1 élément 12...24V DC)	1E1004

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Tension nominale:	3,7 V DC
LED:	Power LED
Batterie rechargeable:	Lithium-Ion-Accu (3,7 V, 2500 mAh)
Temps de charge:	Environ 4 h
Tension de charge:	230 V AC 50/60Hz   12/24V DC
Indice de protection:	IP67 selon IEC 60529
Interrupteur:	2 niveaux d'éclairage + 1 clignotant
Temps de fonctionnement:	Environ 4 h / 9 h
Flux lumineux:	Environ 200 lm / 55 lm
Portée du faisceau:	Environ 200 m
Poids:	Environ 280 g
Dimensions:	61x90x200 mm