

LAMPE TORCHE ANGULAIRE LED HL 30 EX

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES TORCHES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Lampe torche angulaire LED ATEX haute puissance, pour installation dans les véhicules ou les bâtiments.

- Certifiée ATEX (Zones 1,2,21,22)
- Batterie Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
- Protection contre la décharge totale
- Indicateur de capacité LCD (heures et minutes)
- Fonction d'éclairage d'urgence
- Interrupteur de 3 niveaux:
1x longue portée, 2x courte portée
- Résistante aux chocs, étanche à la poussière
- Submersible à 1 m
- Cabine pivotante à 180° (6 positions de blocage à 30°)
- Unité de protection avec ancre



Certificat d'examen de type



RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
HL 35 Ex POWER (sans chargeur)	1E2211
HL 35 Ex POWER Set (Lampe torche + Chargeur 12...24V DC)	1E2212
HL 35 Ex POWER Set (Lampe torche + Chargeur 12...24V DC + 230V)	1E2213

DATOS TÉCNICOS

Type de protection:	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D EX ib IIIC T135°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Corps:	Plastique ininflammable. Jaune/Noir
Indice de protection:	IP67 selon IEC 60529
Batterie rechargeable:	Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
Tension de charge:	12V - 30V
Courant de court-circuit maximum aux contacts de charge:	35 A
Température de charge:	0°C à +40°C
Temps de charge:	9 h environ
Temps de fonctionnement:	Niveau 1 (longue portée): 5 h Niveau 2 (courte portée): 5 h Niveau 3 (voyant): 10 h
Flux lumineux:	Niveau 1 (longue portée): 300 lm Niveau 2 (courte portée): 250 lm Niveau 3 (voyant): 135 lm
Portée du faisceau:	250m environ
Poids:	580g environ
Dimensions:	237x105x77 mm