

LAMPE TORCHE ANGULAIRE LED RECHARGEABLE XPR-5572RA

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

1
ÉCLAIRAGE

LAMPES TORCHES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Lampe torche angulaire LED multifonction conçue pour une utilisation dans des atmosphères explosives et des environnements industriels sévères.

Plusieurs modes d'illumination différents peuvent être choisis:

- Projecteur à haute luminosité
- Projecteur à luminosité moyenne
- Mode survie (projecteur / réflecteur)
- Lumière stroboscopique
- Réflecteur à haute luminosité
- Réflecteur à luminosité moyenne
- Double éclairage (Projecteur et Réflecteur en même temps)



Certificat d'examen de type

Témoin de charge de batterie.

Pack accumulateur Li-ion et chargeur de batterie inclus.



RÉFÉRENCES DE PRODUITS

Désignation:	Référence:
XPR-5572RA	1E1102

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection: ATEX	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Type de protection: NEC 500	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G CLASS I ZONE 1 AEx ia IIC T4 Gb CLASS II ZONE 20 Ex ia IIIC
Certificat:	Certificat d'examen de type
Indice de protection:	IP67
Ampoule:	CREE LED (durée de vie de +50.000 h)
Temps de fonctionnement:	Projecteur: Haute luminosité 6 h Luminosité moyenne 11,5 h En mode survie 22,5 h Réflecteur: Haute luminosité 6h Luminosité moyenne 11,5 h En mode survie 30 h Les deux en même temps: 6 h
Flux lumineux:	Projecteur: 200 lm (haute luminosité) 100 lm (luminosité moyenne) 60 lm (en mode survie) Réflecteur: 200 lm (haute luminosité) 100 lm (luminosité moyenne) 20 lm (en mode survie) Les deux en même temps: 200 lm
Portée du faisceau:	267 m (haute luminosité)
Batterie rechargeable:	Lithium-ion
Temps de charge:	6 h
Poids:	388 g
Dimensions:	70 mm (diamètre de tête) 80 mm (largeur) 192 mm (longueur) 77 mm (épaisseur)
Température de service:	-20°C à +40°C