

LAMPE TORCHE LED HL 25 EX

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES TORCHES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Cette lampe de sécurité à tête pivotante, rechargeable et commandée par microprocesseur, en plastique et ininflammable et résistante aux chocs, a été certifiée selon la directive ATEX 2014/34/EU et les dispositions CEM correspondantes et peut être utilisée dans les véhicules.

Équipée de 2 LED haute performance commutables : 1 Power LED avec faisceau focalisé pour la portée lointaine et 1 LED 1 W avec une émission large pour la portée rapprochée.



Certificat d'examen de type

Tête pivotante (4 positions).

Témoin de charge de batterie.

Contrôlée par microprocesseur.

Possibilité de désactiver le mode d'éclairage de secours.



Les stations de charge ne sont pas incluses. Elles sont fournies séparément en tant qu'accessoires.

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
HL 25 EX (sans chargeur)	1E0401
Chargeur 1 élément 100...230V AC	1E0402
Chargeur 1 élément 12...24V DC	1E0403
HL 25 EX Set (Lampe torche + Chargeur 1 élément 12...24V DC)	1E0404
HL 25 EX Set (Lampe torche + Chargeur 12...24V DC + 230V)	1E0405

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex ib IIC T4 Gb  II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Plastique ininflammable, résistant aux chocs
Indice de protection:	IP67
Lampe:	LED (170 lm)
Temps de fonctionnement:	Environ 5h
Portée du faisceau:	200 m
Lampe (courte distance):	1 W (90 lm)
Temps de fonctionnement (courte distance):	Environ 10h
Batterie rechargeable:	Li-ion 3,7 V/4,6 Ah
Tension de charge:	100...230V AC 50/60Hz, 12V DC, 24V DC
Poids:	Environ 540 g
Dimensions:	225x70x70 mm
Température de service:	-20°C à +40°C