

LAMPE TORCHE LED XPP-5418GX

Zones 0, 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LAMPES TORCHES ATEX

ZONES 0, 1, 2 (gaz)

Cette lampe torche à sécurité intrinsèque est certifiée cETLus, ATEX Zone 0, IECEx et INMETRO pour une utilisation dans des endroits dangereux en surface ou en sous-sol où des gaz explosifs et des poussières peuvent être présents.

Cette torche utilise une LED de 200 lumens qui fonctionne en association avec un réflecteur parabolique profond à haut rendement pour créer un faisceau utilisable à 143 mètres. L'interrupteur arrière offre une fonction d'allumage momentané ou constant.

Submersible jusqu'à 1m.

- Lampe torche à allumage momentané ou constant
- Faisceau bien focalisé pour éclairer à distance
- Boîtier en polymère
- Poignée antidérapante
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Résistante aux chocs et aux produits chimiques
- Interrupteur à l'arrière
- Technologie LED



EU-Type Examination Certificate



RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
XPP-5418GX	1E2401

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection: ATEX	II 1G Ex ia op IIC T3 Ga
Type de protection: NEC 500	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga
Certificat:	Certificat d'examen de type
Boîtier:	Polymère technique
Indice de protection:	IP67
Intensité lumineuse:	5129 cd
Temps de fonctionnement:	10,5 h
Flux lumineux:	200 lm
Portée du faisceau:	143 m
Batteries:	3 x AA (non fournies)
Poids:	153 g
Dimensions:	38mm (diamètre de tête) 19mm x 35mm (diamètre de poignée) 142mm (longueur)
Température de service:	-20°C à +40°C