

# LUMINAIRE COMPACT ND8611-LED

Zones 2, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

1  
ÉCLAIRAGE

LUMINAIRES LED ATEX


ZONES 2 (gaz) et 22 (poussière)



Luminaire LED compact idéal pour l'éclairage fixe dans les espaces confinés des zones à risque d'explosion.

Équipement d'éclairage robuste adapté aux environnements difficiles.

Éclairage homogène grâce à l'utilisation de diffuseurs opaques. Perception confortable de la lumière.



Déclaration de conformité

## RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Flux lumineux:	Efficacité lumineuse:	Poids:	Référence:
nD8611 L02 W	4W	150 lm	38 lm/W	0,8 kg	1A2305

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 3G Ex nR IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificat:	Déclaration de conformité
Usage:	Intérieur / Extérieur
Corps:	Aluminium
Diffuseur:	Polycarbonate blanc opaque
LED:	6.500K, CRI > 80, L80 > 50.000h (température ambiante maximale)
Température de service:	-20°C à +40°C
Fréquence:	50/60 Hz
Tension:	220-240 V AC
Indice de protection:	IP65
Raccordement:	3 ou 4 bornes 2,5 mm <sup>2</sup>
Entrées de câble:	1xM20x1,5 presse-étoupe polyamide

