

PRESSE-ÉTOUPES EMC OSER-Z - CÂBLE BLINDÉ

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PRESSE-ÉTOUPES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)


Les presse-étoupes EMC ATEX OSER-Z protègent les équipements électriques contre les interférences électromagnétiques. Le presse-étoupe OSER-Z dévie les ondes électromagnétiques sur la surface du boîtier et protège ainsi les câbles exposés à l'intérieur du boîtier.

- Usage Intérieur / Extérieur

- Presse-étoupe EMC (contact 360°)

- Sécurité augmentée

- Compression simple



Certificat d'examen de type

(* en mm)

RÉFÉRENCES (FILETAGE MÉTRIQUE)

Filetage:	Serrage:		Long. filetage (l):	Dimensions Hexagone:	Poids (g):	Longueur (L):	Référence:
	Min.:	Max.:					
M16x1,5	5	11,5	15	H21 x P23	68	30	7B1101A
M20x1,5	5	11,5	15	H21 x P23	68	30	7B1101B
M20x1,5	9	16	15	H25 x P27	75	32	7B1101
M20x1,5	13	17,5	15	H31 x P33	130	36	7B1102
M25x1,5	9	16	15	H25 x P27	75	32	7B1103
M25x1,5	14	20	15	H31 x P33	130	36	7B1104
M32x1,5	20	26	15	H37 x P40	190	40	7B1105
M40x1,5	25	34	15	H47 x P50	294	41	7B1106
M50x1,5	33	42	15	H56 x P60	393	44	7B1107
M63x1,5	42	52	15	H70 x P75	742	47	7B1108

RÉFÉRENCES (FILETAGE NPT)

Filetage:	Serrage:		Long. filetage (l):	Dimensions Hexagone:	Poids (g):	Longueur (L):	Référence:
	Min.:	Max.:					
1/2"	5	11,5	15	H21 x P23	68	30	7B1200
1/2"	9	16	15	H25 x P27	75	32	7B1201
1/2"	13	17,5	15	H31 x P33	130	36	7B1202
3/4"	9	16	15	H25 x P27	75	32	7B1203
3/4"	14	20	16	H31 x P33	130	36	7B1204
1"	14	20	16	H31 x P33	130	36	7B1205
1"	20	26	18	H37 x P40	190	40	7B1206
1-1/4"	20	26	18	H37 x P40	190	40	7B1207
1-1/4"	25	34	19	H47 x P50	294	41	7B1208
1-1/2"	25	34	19	H47 x P50	294	41	7B1209
1-1/2"	33	42	21	H56 x P60	393	44	7B1210
2"	33	42	21	H56 x P60	393	44	7B1211
2"	42	52	24	H70 x P60	742	47	7B1212
2-1/2"	42	52	24	H70 x P60	742	47	7B1213

PRESSE-ÉTOUPES EMC OSER-Z - CÂBLE BLINDÉ

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	Ex II 2G Ex eb IIC Gb Ex II 2D Ex tb IIIC Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-60°C à +130°C
Indice de protection:	IP66/67
Matériau:	Laiton nickelé (standard), Laiton, Acier inoxydable (316L)
Joint d'étanchéité (rondelle):	Nylon
Packing:	Silicone

