

PROJECTEUR BAT53

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PROJECTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Projecteur pour les zones classées ATEX.

L'un des plus robustes projecteurs ATEX du marché.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Source (W):		Culot:	Poids:	Référence:
	HIE	HSE			
BAT53-250G	250		E40	13 kg	1B0108
BAT53-250G		250	E40	13 kg	1B0112
BAT53-400G	400		E40	28 kg	1B0113
BAT53-400G		400	E40	28 kg	1B0114
BAT53-250Y	250		E40	13 kg	1B0122
BAT53-250Y		250	E40	13 kg	1B0126

HIE: Lampe aux halogénures métalliques.

HSE: Lampe à vapeur de sodium haute pression.

BAT53-__G: Projecteur fixe / BAT53-__Y: Projecteur portable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G EEx de IIB T3
Certificat:	Certificat d'examen de type
Usage:	Intérieur / Extérieur
Corps:	Aluminium
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BAT53-250</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BAT53-400</p> </div> </div>	
Température de service:	-20°C à +55°C
Fréquence:	50 Hz
Tension:	220 - 240 V AC
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1xM25x1,5 presse-étoupe pour câble non armé