

PROJECTEUR LED BAK85

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PROJECTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Projecteur compact et maniable certifié ATEX pour les zones à risque d'explosion.

Corps en aluminium sans cuivre (couleur jaune RAL 1021).

Verre trempé, résistant aux impacts (4J).



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Flux lumineux:	Tension:	Référence:
BAK85-9/277	9 W	912 lm	100~277V AC / 50/60 Hz	1H0301
BAK85-9/48	9 W	912 lm	24V DC	1H0302

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db op is IIC T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Aluminium sans cuivre (jaune RAL1021). Fixation apparente en acier inoxydable
Diffuseur:	Verre trempé, résistant aux impacts (4J)
LED:	5700 K
Température de service:	-40°C à +55°C
Indice de protection:	IP66/IP67
Bornes de raccordement:	3 bornes 1,5~2,5 mm ² (L+N+PE)
Facteur de puissance:	≥ 0,95
Mise à la terre:	Vis intérieur/extérieur M5
Poids:	2,20 kg
Entrées de câble:	1xM20x1,5 Joint de blocage, diamètres extérieurs de câble valides Ø6 ~ Ø12 mm

