

PROJECTEUR RECHARGEABLE LED LUMIN

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PROJECTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Léger et entièrement portable, ce projecteur offre une luminosité intense pouvant atteindre 2 000 lumens. Certifié pour les Zones 1 et 2 (gaz) et les Zones 21 et 22 (poussière), il a été conçu pour rendre le travail dans les espaces confinés encore plus sûr. L'absence de câbles traînants réduit considérablement les risques de trébuchement, tandis que la forte puissance lumineuse éclaire facilement l'environnement de travail.


Ergonomique et facile à transporter, il est extrêmement facile à utiliser.





Certificat d'examen de type

- Léger et portable
- Système de protection contre les éclaboussures de peinture
- Accessoires compatibles disponibles
- Entretien facile
- Avertissement de batterie faible
- Système de charge spécifique
- Étanche à l'eau et à la poussière






RÉFÉRENCES

Désignation:		Référence:
SARF300		13B0201
SARF300/KIT1	 <p>Projecteur rechargeable LED LUMIN Écran de protection pour projecteur LUMIN Support magnétique pour projecteur LUMIN Support d'échafaudage pour projecteur LUMIN Unité de charge LUMIN</p>	13B0202

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb ib mb IIC T4 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +43°C
Indice de protection:	IP66
Autonomie:	12 heures (Normal) 6 heures (Boost)
Flux lumineux:	1250 lm (Normal) 2000 lm (Boost)
Temps de recharge:	6 heures
Dimensions:	430mm x 260mm x 390mm
Poids:	13.8kg

ACCESSOIRES

Désignation:		Désignation:	
	Support d'échafaudage pour projecteur LUMIN - SAFL/SN		Film protecteur pour projecteur LUMIN - SAFL/PF
	Support magnétique pour projecteur LUMIN - SAFL/MB		Trépied pour projecteur LUMIN - SAFL/TS
	Écran de protection pour projecteur LUMIN - SAFL/PS		