

REDMAX 90° SERVOMOTEUR FORMAT 'S'

Zones 2, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

SERVOMOTEURS ATEX

ZONES 2 (gaz) et 22 (poussière)



Les servomoteurs RedMax sont une révolution pour la sécurité, le contrôle ou la fermeture des registres et autres applications motorisées en milieux chimiques, pharmaceutiques, industriels et Offshore/Onshore, pour utilisation Ex en zones 2 (gaz) et 22 (poussière).

Tous les servomoteurs sont programmables et réglables sur site. Aucun outil particulier ou équipement n'est nécessaire. Les vitesses moteur sont sélectionnables ou réglables sur site.

Différents accessoires sont disponibles pour installer un bloc contacts externes, une boîte à bornes ou une adaptation pour le montage sur une vanne à boule ou papillon.



Certificat d'examen de type

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 3 (3) G Ex db [ic Gc] IIC T6,T5,T4 Gc II 3 (3) D Ex tc [ic Dc] IIIC T80°C,T95°C,T130°C Dc
Certificat:	Certificat d'examen de type
Couple de rotation*:	5-30 Nm
Tension:	24-240 V AC / DC
Fréquence:	50-60 HZ
Angle de rotation:	95°
Vitesse de moteur:	3,15,30,60,120 seg/90°
Temps réponse du ressort*:	1, 3, 10 seg à 90° sélectionnable
Mode de contrôle*:	Tout-Ou-Rien, 3-pos, 0-10 V DC, 4-20 mA
Signal de retour*:	0-10 V DC, 4-20 mA
Axe du servomoteur:	12 x 12 mm double carré
Indice de protection:	IP66
Température de service:	-40°...+40°C (T6) / -40°...+50°C (T5) / -40°...+60°C (T4)
Connexion électrique:	Câble ca. 1 m
Dimensions:	210 x 95 x 80 mm (L x L x H)
Poids:	Alu ca. 3,5 kg, VA ca. 7 kg
*dépend du Type	¹ ...-une version seulement

SERVOMOTEURS Ex-n SANS RÉTOUR RESSORT, 24 - 240 VAC/DC

Désignation:	Couple:	Vitesse Moteur 90°:	Mode de contrôle:	Signal de retour:	Référence:
RedMax- 5.10	5 Nm / 10 Nm	3/15/30/60/120 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	-	8A0701
RedMax- 15.30	15 Nm / 30 Nm	3/15/30/60/120 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	-	8A0702
RedMax- 5.10-S	5 Nm / 10 Nm	3/15/30/60/120 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	2 x contacts aux. (5°/85°)	8A0703
RedMax- 15.30-S	15 Nm / 30 Nm	3/15/30/60/120 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	2 x contacts aux. (5°/85°)	8A0704
RedMax- 5.10-Y	5 Nm / 10 Nm	7,5/15/30/60/120 seg.	3-pos 0...10 VDC, 4...20 mA	0...10 VDC, 4...20 mA	8A0705
RedMax- 15.30-Y	15 Nm / 30 Nm	7,5/15/30/60/120 seg.	3-pos 0...10 VDC, 4...20 mA	0...10 VDC, 4...20 mA	8A0706

REDMAX 90° SERVOMOTEUR FORMAT 'S'

Zones 2, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

SERVOMOTEURS Ex-n AVEC RÉTOUR RESSORT, 24 A 240 VAC/DC

Désignation:	Couple:	Vitesse Moteur 90°:	Retour Ressort:	Mode de contrôle:	Signal de retour:	Fonctionnalités:	Référence:
RedMax-5.10-F	5 Nm/10 Nm	3/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	-	-	8A0801
RedMax- 15-F	15 Nm	3/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	-	-	8A0802
RedMax-5.10-SF	5 Nm/10 Nm	3/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	2 x contacts aux. (5°/85°)	-	8A0803
RedMax- 15-SF	15 Nm	3/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	2 x contacts aux. (5°/85°)	-	8A0804
RedMax-5.10-YF	5 Nm/10 Nm	7,5/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	3-pos 0...10 VDC, 4...20 mA	0...10 VDC, 4...20 mA	-	8A0805
RedMax- 15-YF	15 Nm	7,5/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	3-pos 0...10 VDC, 4...20 mA	0...10 VDC, 4...20 mA	-	8A0806
RedMax-5.10-BF	5 Nm/10 Nm	3/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	2 x contacts aux. (5°/85°)	ExPro-TT-...connector	8A0807
RedMax- 15-BF	15 Nm	3/15/30/60/120 seg.	3 seg. / 10 seg.	Tout-Ou-Rien, 3-pos	2 x contacts aux. (5°/85°)	ExPro-TT-...connector	8A0808

SERVOMOTEURS Ex-n AVEC RÉTOUR RESSORT (1 SEC) POUR APPLICATION OFFSHORE, 24 A 240 VAC/DC

Désignation:	Couple:	Vitesse Moteur 90°:	Retour Ressort:	Mode de contrôle:	Signal de retour:	Fonctionnalités:	Référence:
RedMax- 8-F1	8 Nm	3/15/30/60/120 seg.	≤ 1 seg.	Tout-Ou-Rien	-	-	8A0901
RedMax-15-F1	15 Nm	3/15/30/60/120 seg.	≤ 1 seg.	Tout-Ou-Rien	-	-	8A0902
RedMax- 8-SF1	8 Nm	3/15/30/60/120 seg.	≤ 1 seg.	Tout-Ou-Rien	2 x contacts aux. (5°/85°)	-	8A0903
RedMax-15-SF1	15 Nm	3/15/30/60/120 seg.	≤ 1 seg.	Tout-Ou-Rien	2 x contacts aux. (5°/85°)	-	8A0904
RedMax- 8-BF1	8 Nm	3/15/30/60/120 seg.	≤ 1 seg.	Tout-Ou-Rien	2 x contacts aux. (5°/85°)	ExPro-TT-...connector	8A0905
RedMax-15-BF1	15 Nm	3/15/30/60/120 seg.	≤ 1 seg.	Tout-Ou-Rien	2 x contacts aux. (5°/85°)	ExPro-TT-...connector	8A0906

ACCESSOIRES

Désignation:	Spécifications Techniques:
RedSwitch	Contact auxiliaire externe Ex-d, adaptable et réglable sur place avec 2 contacts libres de potentiel, adaptable à les servomoteurs RedMax-...
RedBox-3P	Boîte à bornes Ex-e connectable aux servomoteurs RedMax-.... avec 1 câble pour Tout-Ou-Rien ou opération 3-pos
RedBox-3P/SW	Boîte à bornes Ex-e connectable aux servomoteurs RedMax-.... avec 1 câble pour Tout-Ou-Rien ou opération 3-pos + 2 câble pour commutateurs aux. externes modèle ExSwitch
RedBox-Y/S	Boîte à bornes Ex-e connectable aux servomoteurs RedMax-.... avec 2 câble, pour l'opération de modulation ou 3-pos + commutateurs intégrés (HS)
RedBox-Y/S/SW	Boîte à bornes Ex-e connectable aux servomoteurs RedMax-.... avec 2 câble, pour l'opération de modulation ou operation 3-pos avec signal de retour + 2 câble pour commutateurs aux. externes
RedBox-BF	Boîte à bornes Ex-e connectable aux servomoteurs RedMax-.... avec 1 câble, pour tous RedMax-...-BF
RedBox-BF/SW	Boîte à bornes Ex-e connectable aux servomoteurs RedMax-.... avec 1 câble, pour tous RedMax-...-BF + 2 câble pour commutateurs aux. externes modèle RedSwitch
MKK-S	Équerre de fixation pour boîtes à bornes...Box pour le couplage direct à les servomoteurs ...Max... format S
KB-S	Équerre de fixation pour axe du volet rond ø 10 - 20 mm et axes carrés 10 - 16 mm, équerre inclus, pouvant être connecté à tous RedMax-... format S
KBA	Raccordement d'arbre pour arbres de clapets Ø 1/2", adaptable à tous les actionneurs nord-américains ..Max... format S
HV-SKU, HV-SLU	Actionnement manuel, connectable aux actionneurs format S, HV-SKU = version courte, HV-SLU = version longue pour fixation supplémentaire d'actionneurs ..Box/ ..
AR-12-xx	Réduction du carré d'adaptation sur le registre de 12 x 12 mm à 11 mm (modèle AR-12-11), 10 mm (modèle AR-12-10), 8 mm (modèle AR-12-08)
ExPro-TT-...	Déclenchement de température de sécurité pour clapets coupe-feu, commutation au 71°/72°C, avec câble d'un mètre, ne convient que pour des actionneurs ExMax-/RedMax-...-BF!
EXC-DS1/VA	Sonde de température de sécurité pour montage en gaine, contact libre de potentiel, commutation à 70°C...160°C (pas de 10°C)
DWB-M	Limiteur de rotation angulaire pour montage sur actionneur format S
Retrofit-Kit ..Max-S	Adaptation mécanique pour le montage du servomoteurs ..Max format S, nécessaire pour remplacer le type précédente EXT15...-F1, EXT12...-F16, EXT15.. ou EXT30..
ADS	Différentes adaptations pour différentes vannes sont disponibles. N'hésitez pas à demander une solution technique.