

VENTILATEUR CYCLONE

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

DIVERS

ZONES 1, 2 (gaz)

Le CYCLONE est un ventilateur ATEX portable de grande puissance conçu pour l'extraction sûre et fiable des vapeurs dangereuses. Grâce à l'utilisation d'adaptateurs de gaine interchangeables, une unité peut être configurée pour des applications avec des conduits de 30 cm et 40 cm.

Sa conception compacte et polyvalente offre une mobilité et des performances accrues dans les conditions les plus rigoureuses. Avec un débit d'air maximum de 5179 m³/h, ce ventilateur vous protège lorsque c'est le plus important. Fourni avec une prise Maréchal.



- Configurable pour une utilisation avec des conduits de 30cm et 40cm
- Débit d'air élevé
- Fonctionne sur 50 ou 60Hz
- Design ergonomique
- Poignées pour un transport facile
- Rangement intégré des câbles
- Empilable
- Utilisé comme souffleur ou aspirateur
- Résistant et durable
- Léger
- Boîtier en polyéthylène antistatique



RÉFÉRENCES

Désignation:	Adaptateur :	Long. du câble :	Tension:	Référence:
SAF35/230-00/MAR/10HRE	-	10m HOFR	230 VAC	13B0101
SAF35/230-30/MAR/10HRE (à utiliser avec un conduit)	30cm	10m HOFR	230 VAC	13B0102

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-40°C à +55°C
Temps de fonctionnement:	En continu
Protection du moteur:	Protection thermique
Boîtier:	Polyéthylène antistatique. Retardateur de flamme et résistant aux produits chimiques
Longueur du câble:	10m (ou en fonction des besoins)
Tension:	230VAC (50/60Hz)
Courant de démarrage:	50Hz: 12A, 60Hz: 12A
Courant de fonctionnement:	50Hz: 3A, 60Hz: 5A
Dimensions:	458mm (l) x 349mm (w) x 590mm (h) 458mm (l) x 498mm (w) x 590mm (h) (avec adaptateurs)
Poids:	22kg (câble non compris)
Niveau sonore à 1m:	78dBA – 50Hz 81dBA – 60Hz
Fiche:	Marechal 1P+N+T (ATEX)

ACCESSOIRES

Désignation:	Référence:
Conduit antistatique 30cm ø x 5m Sangle simple	SAFD30/05-EX/1S
Conduit antistatique 30cm ø x 10m Sangle simple	SAFD30/10-EX/1S